Características

ELEVADOR DE MATERIAL MANUAL, FÁCIL DE TRANSPORTAR, MUY COMPACTO Y LIGERO.

ACCESORIOS DISPONIBLES

- Horquillas estándar
- · Horquillas ajustables en anchura
- Extensiones de horquillas
- Horquillas planas (solo en los modelos SLA-5,-10,-15)
- Pescante
- Soporte para tubos****
- · Plataforma de carga

FUNCIONAMIENTO

Levantamiento con cabrestante manual dos manillares 1 velocidad – estándar

 Levantamiento con cabrestante manual dos manillares 2 velocidades – opción

ESTRUCTURAS DE BASE

- Base estándar
- Base ajustable en anchura Straddle (solo en los modelos SLA-5,-10,-15)
- Estabilizadores estándar en los modelos SLA-20, -25 / opción en los modelos SLA-5,-10,-15 / no disponibles con base Straddle

RUEDAS Y FRENOS

- Ruedas delanteras de 10cm estándar
- Ruedas traseras de 13cm con frenos laterales – estándar
- Ruedas fijas delanteras opción
- Neumáticos traseros para el desplazamiento en terrenos irregulares – opción
- Freno de seguridad a nivel del telescópico que cumple con las directivas CE

ESPECIFICACIONES

SLATM-5

- Altura de elevación de 2,00 m
- · Capacidad de carga hasta 454 kg

SLATM-10

- Altura de elevación de 3,50 m
- · Capacidad de carga hasta 454 kg

SLA™-15

- Altura de elevación de 5,00 m
- Capacidad de carga hasta 363 kg

SLATM-20

- Altura de elevación de 6,50 m
- Capacidad de carga hasta 363 kg
- Estabilizadores laterales en estándar

SLA™-25

- Altura de elevación de 8,00 m
- · Capacidad de carga hasta 295 kg
- · Estabilizadores laterales en estándar
- Diseño de alta resistencia
- Sistema de mástil telescópico patentado Genie
- Estabilizadores laterales con sistema de cierre patentado, aseguran la elevación de cargas pesadas – estándar en los modelos SLA-20, -25
- En posición vertical entra fácilmente por puertas estrechas sin que sea necesario desmontarlo o inclinarlo
- Instalación instantánea que no requiere herramienta
- Accesorios intercambiables para manejo de material en diferentes aplicaciones de carga
- Ruedas delanteras/traseras muy maniobrables con cerrojo de rotación a 4 direcciones que permiten a una sola persona desplazar el elevador
- Diseño muy compacto. Patas plegables y accesorios desmontables para facilitar su almacenaje
- Fácilmente transportable en los vehículos de transporte por un sistema de vías de deslizamiento
- Barra de retención vertical que permite mantener la sujeción de las horquillas y el mástil durante el transporte



OPCIONES Y ACCESORIOS

- · Amplia gama de accesorios intercambiables
- Cabrestante manual dos velocidades para levantar cargas continuamente
- Sistema de neumáticos traseros que permiten el desplazamiento en terrenos difíciles
- Estabilizadores laterales en los modelos SLA-5,-10,-15
- Ruedas fijas delanteras

Genie Europe

The Maltings Wharf Road Grantham NG31 6BH United Kingdom Tel: + 44 (0)1476 584333 Fax: + 44 (0)1476 584334

Genie Ibérica

Fax: +34 93 572 50 91

C/ Gaià, 31 – Pol. Ind. Plà d'en Coll 08110 Montcada i Reixac Barcelona España Tel: + 34 93 572 50 90


Distribuido por :

Si desea más información, póngase en contacto con el distribuidor local o con una de las oficinas de ventas de Genie. Las especificaciones de productos están sujetas a cambios sin previo aviso y obligación por parte de Genie. Los dibujos y las fotografías de este folleto sólo aparecen con fines ilustrativos. Si desea instrucciones sobre el correcto uso de este equipo, consulte el Manual del Operario. El incumplimiento de las instrucciones del Manual del Operario así como la actuación irresponsable de cualquier tipo por parte del operario, puede causar lesiones graves o la muerte. La única garantía que se aplica es la que figura en nuestras condiciones generales de venta. Los productos y servicios listados pueden ser marcas registradas o patentes de TEREX Corporation y/o una de sus filiales en los EE.UU y en otros países. Copyright © 2006 de Genie Industries. « Genie » es una marca comercial registrada de Genie Industries en EE.UU. y en otros países. Genie forma parte del orupo TEREX.

ELEVADOR DE MATERIAL PORTÁTIL COMPACTO - CARGAS ELEVADAS SLA[™]-5 -10 -15 -20 -25



Especificaciones



MODELOS	SLA™-5	SLA™-10	SLA™-15	SLA™-20	SLA™-25
DIMENSIONES					
Altura de elevación* (máx.)					
- Horquillas estándar – elevada	2,00 m	3,50 m	5,00 m	6,50 m	8,00 m
- Horquillas estándar – abajo	1,49 m	2,97 m	4,56 m	5,94 m	7,42 m
- Horquillas ajustables – elevada	2,00 m	3,49 m	4,98 m	6,46 m	7,94 m
- Horquillas ajustables – abajo	1,49 m	2,97 m	4,56 m	5,94 m	7,42 m
- Horquillas planas	1,49 m	2,97 m	4,56 m	N/A	N/A
- Pescante***	1,79 m	3,28 m	4,76 m	6,20 m	7,42 m
- Plataforma de carga** - horquilla elevada	2,00 m	3,49 m	4,98 m	6,46 m	7,94 m
- Plataforma de carga** - horquilla abajo	1,49 m	2,97 m	4,56 m	5,94 m	7,42 m
Altura – replegada	1,99 m	1,99 m	1,99 m	1,99 m	1,99 m
1 Longitud – replegada	0,74 m	0,74 m	0,74 m	0,74 m	0,74 m
C Longitud – en operación	1,51 m	1,51 m	1,88 m	2,08 m	2,08 m
Ancho – replegada*	0,80 m	0,80 m	0,80 m	0,80 m	0,80 m
Ancho – base Straddle*					
- mínimo	0,80 m	0,80 m	0,80 m	N/A	N/A
- máximo	1,47 m	1,47 m	1,47 m	N/A	N/A
- máximo – interior	1,27 m	1,27 m	1,27 m	N/A	N/A
3 Altura libre sobre el suelo	0,05 m	0,05 m	0,05 m	0,05 m	0,05 m
🕝 Altura de carga – mínima	0,15 m	0,15 m	0,15 m	0,15 m	0,15 m
PRODUCTIVIDAD					
Capacidad de carga					T
- centro carga 46 cm	454 kg	454 kg	363 kg	363 kg	295 kg
- centro carga 61 cm	454 kg	454 kg	363 kg	272 kg	204 kg
- centro carga 1,07 m	159 kg	181 kg	227 kg	159 kg	113 kg
POTENCIA					
Funcionamiento	Cabrestante manual	con dos manillares 1 velo	cidad – estándar / 2 veloc	idades – opción	
PESO CE					
Base estándar	98 kg	118 kg	144 kg	184 kg	204 kg
Base Straddle	117 kg	137 kg	163 kg	N/A	N/A

PESO CE					
Base estándar	98 kg	118 kg	144 kg	184 kg	204 kg
Base Straddle	117 kg	137 kg	163 kg	N/A	N/A

ACCESORIOS PARA MANEJO DE CARGA					
DIMENSIONES	I/a/p	Peso			
Horquillas estándar	70/60/6 cm	17 kg			
Horquillas ajustables	70/29-76/6 cm	24 kg			
Extensiones de horquillas	76/5/8 cm	2 kg			
Horquillas planas	81/41-79/3,8 cm	33 kg			
Pescante	46-107/4/16,5 cm	16 kg			
Bastidor para tuberías****	70/61/15 cm	4,5 kg			
Plataforma de carga	70/60/6 cm	12 kg			

CUMPLE CON LAS NORMAS

CE EN 280 / PB-10-611-03

(y los requerimientos del país donde se suministra la máquina)

www.genieindustries.com 0306 Ref B109381 SP

Dimensiones exteriores
Para uso exclusivo con horquillas estándar y ajustables
Longitud desde el suelo al grillete
Para objetos con diámetro máximo de 76 cm