

PB S225-24DS 4x4

Plataforma de tijeras

Altura de trabajo 22.30 m / interior + exterior

Tracción total / Sistema de estabilizadores totalmente automático



| | |
|--|----------------------|
| Típo | PB S225-24DS 4x4 |
| Uso | interior + exterior |
| Potencia del motor diésel | Díesel Deutz 36.3 kW |
| Altura de trabajo | 22.30 m |
| Altura de plataforma | 20.30 m |
| Circular totalmente elevado | Si |
| Velocidad de circulación | 5,4 km/h |
| Velocidad de circulación elevada | 0,51 km/h |
| Dimensiones de la plataforma | 4.50 x 2.36 m |
| Dimensiones de la plataforma máxima | 7.20 x 2.36 m |
| Capacidad máxima | 750 kg |
| Capacidad plataforma extendida | 750 kg |
| Personas | 4 |
| <hr/> | |
| Peso total | 12.030 kg |
| Longitud | 4.84 m |
| Ancho plataforma | 2.47 m |
| Altura replegada – barandilias | 3.72 m |
| Altura replegada – barandilias plegadas | 2.98 m |
| Radio de giro exterior | 5.50 m |
| Altura al suelo | 0.35 m |
| <hr/> | |
| Pendiente máxima | 30 % |
| Tracción total | Si |
| Bloqueador de diferencial | Si |
| Sistema de estabilizadores totalmente automático | Si |



Sujeto a cambios / mejoras técnicas.



PB Liftechnik GmbH | Gewerbegebiet Gassenaecker | D-89429 Oberbechingen / Alemania

Teléfono: 0034 67 85 86 775

email: info@pb-iberia.com | pagina web: www.PB-iberia.com

